



2 rouleaux de plastification à chaud 320 mm x 75 m - 75 microns - Ø 25 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux

PRIX HT

73,00 €

PRIX TTC

87,60 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud mat, 320 mm x 75 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 75 microns par face, soit 150 microns au total autour du document. La protection souple de vos documents du quotidien, 75 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Pour être sûr : même tube central (25 mm) et même largeur (320 mm) que votre bobine habituelle. Un doute ? Mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau déjà en place. Protégé, mais toujours manipulable Le film de 75 microns par face trouve le bon compromis : assez protégé pour circuler de main en main, assez souple pour se ranger sans casser. La feuille garde sa souplesse de papier, mais le film la protège des doigts et des frottements. C'est le bon niveau pour vos fiches de réunion et vos supports de formation. Pour un document qui doit rester rigide et se dresser seul, passez à une épaisseur supérieure. Le mat contre les reflets Sous un éclairage direct, une plastification mate garde le document lisible : la lumière est diffusée, pas renvoyée en pleine face. Les teintes restent justes, les couleurs paraissent juste un peu plus douces. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 320 mm passe un format DIN A3 de 297 mm de large, marge comprise. Deux bobines, la machine est équipée Ce lot de 2 forme le jeu complet : vous montez les deux bobines nécessaires et vous enchaînez les documents. Avec 75 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm se monte sur les axes de 25 mm ; mesurez celui de votre machine avant de commander. Toujours en double face Attention, à 75 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film mat 320 mm en 75 microns par face . Ce film existe aussi dans d'autres épaisseurs, comme le film mat 320 mm en 125 microns par face . Trouver une autre dimension Pour une autre laize ou une autre épaisseur, tout l'assortiment est dans nos rouleaux de plastification .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire	Pour plastifieuses à rouleaux		Largeur du rouleau	320 mm
Épaisseur (par face)	75 microns	Diamètre mandrin	25 mm	

Finition	Mate	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	75 m	Conditionnement	Lot de 2