



FELLOWES

Plastifieuse à pochettes A3 NEPTUNE 3 A3

Format A3 - Plastification à chaud jusqu'à 175
microns par face - Vitesse de plastification
650 mm/min - Largeur de plastification 318 mm

PRIX HT

232,00 €

PRIX TTC

278,40 €

01. DESCRIPTION

La plastifieuse Fellowes NEPTUNE 3 équipe un bureau qui plastifie chaque jour : documents A3, fiches pédagogiques, consignes affichées. Elle chauffe en une minute et enchaîne les passages à 650 millimètres par minute, pour un usage régulier sans temps mort. La plastifieuse NEPTUNE 3 plastifie jusqu'au format A3 (largeur d'entrée 318 mm), avec des pochettes à chaud jusqu'à 175 microns par face. Insérez la pochette côté soudé en premier, document centré, après une minute de préchauffage. Cette plastifieuse plastifie aussi les formats plus petits, A4, A5 et A6. Ce qu'elle plastifie Format A3 et en dessous, avec des pochettes de 75 microns à 175 microns par face. À 75 microns le rendu reste souple, à 125 microns le document plastifié se tient en main, à 175 microns il devient semi-rigide pour un support exposé. Le sélecteur de température paramètre la plastifieuse sur l'épaisseur choisie. L'épaisseur s'entend par face : une pochette de 175 microns donne 350 microns de film autour du document, la moitié de chaque côté. Rapidité Le préchauffage tient en une minute, un voyant et une alerte sonore signalent quand la plastifieuse est prête. La plastification avance à 650 millimètres par minute. Quatre rouleaux chauffants répartissent la chaleur sur toute la largeur de travail pour un rendu régulier. Simple à entretenir Le bouton marche arrière ressort une pochette mal engagée. Un affichage numérique règle la température et la vitesse, et un contrôle par microprocesseur les tient stables d'une pochette à l'autre, ce qui compte sur les longues séries. Un voyant lumineux signale quand la machine a atteint sa température et reste prête entre deux documents. La machine se met en veille après trente minutes d'inactivité. Après le passage À la sortie, laissez la pochette refroidir à plat, jamais en équilibre sur un bord : c'est ce qui évite qu'elle gondole en refroidissant. Un document imprimé au jet d'encre doit sécher avant le passage, pour éviter que l'encre ne bave sous la chaleur. La limite à connaître Cette plastifieuse à pochettes ne plastifiera pas plus de 175 microns par face : si vous voulez plastifier des badges rigides ou de la signalétique, regardez une plastifieuse qui accepte des pochettes de plastification plus épaisses. Pour aller plus loin Si vos documents sont au A2, la GBC ProSeries 4600 Laminator tient un usage plus soutenu. Les pochettes de plastification A3 compatibles se choisissent selon la rigidité voulue, et les autres plastifieuses sont dans les plastifieuses A3 .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse à pochettes A3	Marque	FELLOWES
Matière	Plastique	Type de plastifieuse	À pochettes
Type de plastification	À chaud, À froid	Format de plastification	A3, A4, A5, A6, Badges
Épaisseur acceptée	75 microns, 80 microns, 100 microns, 125 microns, 175 microns	Épaisseur max du document	0,6 mm
Largeur de plastification	318 mm	Système de chauffe	Rouleaux chauffants
Nombre de rouleaux	4 rouleaux chauffants	Vitesse max	650 mm / minute
Nombre de plastification	75 plastifications par jour	Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Carte de visite, Badges, A...
Temps de préchauffage	1 min	Garantie fabricant	2 ans
Temps de refroidissement	30 à 60 minutes	Alimentation	220
Puissance	1000		

