



GBC

Plastifieuse à pochettes A3 Fusion Plus 7000L A3

Format A3 - Plastification à chaud jusqu'à 250 microns par face - Vitesse de plastification 1300 mm/min - Largeur de plastification 324 mm

PRIX HT	PRIX TTC
410,47 €	492,56 €

01. DESCRIPTION

La plastifieuse GBC Fusion Plus 7000L A3 est une machine à pochettes pensée pour un usage régulier, jusqu'à 200 plastifications par jour, du format A3 au A4. Fiches, plannings, affiches de service, photos : la plastifieuse Fusion Plus 7000L A3 GBC protège les documents que l'on ressort et manipule souvent, et se relance vite entre deux passages. La plastifieuse Fusion Plus 7000L A3 plastifie jusqu'au format A3 (largeur d'entrée 324 mm), avec des pochettes à chaud jusqu'à 250 microns par face. Insérez la pochette côté soudé en premier, document centré, après une minute de préchauffage. Cette plastifieuse plastifie aussi les formats plus petits, A4, A5 et A6. Ce qu'elle plastifie Format A3 et tous les formats en dessous, avec des pochettes de 75 microns à 250 microns par face. Les épaisseurs 175 et 250 microns donnent des supports rigides qui se tiennent seuls : badges, signalétique, présentoirs. Un affichage règle la plastifieuse sur l'épaisseur voulue. L'épaisseur s'entend par face : une pochette de 250 microns donne 500 microns de film autour du document, la moitié de chaque côté. Rapidité Le préchauffage tient en une minute, un voyant et une alerte sonore signalent quand la plastifieuse est prête. La plastification avance à 1300 millimètres par minute. Six rouleaux chauffants répartissent la chaleur sur toute la largeur de travail pour un rendu régulier. Simple à entretenir Le bouton marche arrière ressort une pochette mal engagée. Les grands documents entrent tout droit dans la fente, sans transporteur à glisser au préalable : un geste de moins à chaque passage. Un voyant lumineux signale quand la machine a atteint sa température et reste prête entre deux documents. La machine se met en veille après trente minutes d'inactivité. Des butées réglables alignent le document avant le passage. Après le passage À la sortie, laissez la pochette refroidir à plat, jamais en équilibre sur un bord : c'est ce qui évite qu'elle gondole en refroidissant. Un document imprimé au jet d'encre doit sécher avant le passage, pour éviter que l'encre ne bave sous la chaleur. La limite à connaître La plastifieuse s'arrête au format A3 : si vous souhaitez plastifier des documents plus grands, regardez une machine à plastifier d'un format au-dessus. Pour aller plus loin Si vos documents sont au A2, la GBC ProSeries 4600 Laminator tient un usage plus soutenu. Les pochettes de plastification A3 compatibles se choisissent selon la rigidité voulue, et les autres plastifieuses sont dans les plastifieuses A3 .

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

Tout refuser

Tout accepter

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Personnaliser

Catégorie	Plastifieuse à pochettes A3	Marque	GBC
-----------	-----------------------------	--------	-----

Matière	Plastique	Type de plastifieuse	À pochettes
Type de plastification	À chaud	Format de plastification	A3, A4, A5, A6, Badges
Épaisseur acceptée	75 microns, 125 microns, 175 microns	Épaisseur des pochettes	250 microns
Largeur de plastification	324 mm	Nombre de rouleaux	6 rouleaux
Système de chauffe	Rouleaux chauffants	Nombre de plastification	200 plastifications par jour
Vitesse max	1300 mm / minute	Temps de préchauffage	1 minute
Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Carte de visite, Badges, Affiches / Posters	Durée de vie	2 ans
Puissance	1450	Alimentation	220
Fabricant	ACCO	EAN	5028252515535

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.