



GBC

Plastifieuse à pochettes professionnelle A2 ProSeries 4600

Format A2 - Plastification à chaud jusqu'à 250 microns par face - Vitesse de plastification 1200 mm/min - Largeur de plastification 480 mm

PRIX HT	PRIX TTC
2 106,43 €	2 527,72 €

01. DESCRIPTION

La plastifieuse GBC ProSeries 4600 Laminator vise la plastification soutenue jusqu'au format A2. Conçue pour tenir la cadence, jusqu'à 100 plastifications par jour, cette plastifieuse à pochettes protège les grands documents et les supports manipulés sans faiblir sur la durée. La plastifieuse ProSeries 4600 Laminator plastifie jusqu'au format A2 (largeur d'entrée 480 mm), avec des pochettes à chaud jusqu'à 250 microns par face. Insérez la pochette côté soudé en premier, document centré, après environ six minutes de préchauffage. Cette plastifieuse plastifie aussi les formats plus petits, A3, A4, A5 et A6. Ce qu'elle plastifie Format A2 et tous les formats en dessous, avec des pochettes de 38 microns à 250 microns par face. Les épaisseurs 175 et 250 microns donnent des supports rigides qui se tiennent seuls : badges, signalétique, présentoirs. Un affichage règle la plastifieuse sur l'épaisseur voulue. L'épaisseur s'entend par face : une pochette de 250 microns donne 500 microns de film autour du document, la moitié de chaque côté. Rapidité Six rouleaux chauffants répartissent la chaleur pour une adhérence régulière sur toute la largeur. La plastification avance jusqu'à 1200 millimètres par minute. Le châssis métallique encaisse un usage soutenu sans que la structure ne chauffe. Réglable selon le document L'affichage numérique donne accès à plusieurs vitesses : on ralentit la vitesse de plastification pour une forte épaisseur, on accélère la vitesse pour les documents plus fins. Ce réglage est important sur les grandes pochettes, où une vitesse trop rapide laisse des zones mal scellées, tandis qu'une vitesse adaptée donne une soudure nette d'un bord à l'autre. La température se règle de la même façon, selon le grammage du papier et l'épaisseur de la pochette. En pratique, on cale une fois la plastifieuse à pochettes pour une série de documents identiques, puis on enchaîne sans y revenir. Simple à entretenir Le bouton marche arrière ressort une pochette mal engagée. Un affichage numérique règle la température et la vitesse, et un contrôle par microprocesseur les tient stables d'une pochette à l'autre, ce qui compte sur les longues séries. Un voyant lumineux signale quand la machine a atteint sa température et reste prête entre deux documents. Après le passage À la sortie, laissez la pochette refroidir à plat, jamais en équilibre sur un bord : c'est ce qui évite qu'elle gondole en refroidissant. Un document imprimé au jet d'encre doit sécher avant le passage, pour éviter que l'encre ne bave sous la chaleur. La limite à connaître La plastifieuse GBC ProSeries 4600 Laminator demande du temps de chauffe : comptez environ 6 minutes de préchauffage avant la première pochette. Si vous cherchez une machine prête en une minute pour des travaux ponctuels, préférez une machine de bureau. Pour aller plus loin Pour un format A3 et un usage plus courant, la plastifieuse GBC ProSeries 3600 Laminator chauffe en une minute. Les pochettes de plastification A2 compatibles se choisissent selon la rigidité voulue, et les autres plastifieuses sont dans les plastifieuses A2 .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse à pochettes professionnelle A2	Marque	GBC
Matière	Métal	Type de plastifieuse	À pochettes
Type de plastification	À chaud, À froid	Format de plastification	A2, A3, A4, A5, A6, Badges
Épaisseur acceptée	38 microns, 42 microns, 75 microns, 80 microns, 100 microns, 125 microns, 175 microns, 250 microns	Épaisseur max du document	3 mm
Largeur de plastification	480 mm	Système de chauffe	Rouleaux chauffants
Nombre de rouleaux	6 rouleaux		

Nombre de plastification	100 plastifications par jour	Vitesse max	1200 mm / minute
Temps de préchauffage	6 minutes	Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Carte de visite, Badges, Affiches
Garantie fabricant	1 an	Puissance	1050
Alimentation	230	Fabricant	ACCO
EAN	5028252512398		