



FUJIPLA

Plastifieuse en continu à rouleaux LPP 6512

Largeur de plastification 650 mm (jusqu'au format A1) - Films jusqu'à 150 microns par face - Vitesse de plastification 1800 mm/min

PRIX HT

3 079,00 €

PRIX TTC

3 694,80 €

01. DESCRIPTION

Vos plans, affiches et documents A1 passent en plastification continue sur la FUJIPLA LPP 6512.

Cette machine à rouleaux chauffants encapsule jusqu'à 650 mm de largeur, du format A9 au format A1, sans limite de longueur. Sa vitesse la destine aux tirages en série sur un poste de reprographie en usage intensif. Largeur de travail de 650 mm (jusqu'au format A1), film jusqu'à 150 microns, ouverture jusqu'à 0,8 mm. Rouleaux chauffants en caoutchouc siliconé montant à 150°C, vitesse atteignant 1800 mm par minute, mise en route au pied par pédale. La plastification en continu Deux bobines de film, une en haut et une en bas, se rejoignent entre les rouleaux chauffants. Le document passe, le film le prend en sandwich et se soude à chaud sur les deux faces en un seul passage. Tant que la bobine reste chargée, vous enchaînez les tirages sans jamais remonter un consommable : c'est le principe du rouleau continu, à la différence d'une machine à pochettes. Ce qu'elle plastifie La largeur de travail de 650 mm couvre le format A1 et tous les formats en dessous, jusqu'au A9. Les rouleaux soudent en continu : aucune limite de longueur pour un panoramique ou une bande de signalétique. La LPP 6512 travaille les films de 25 et 75 microns, avec une ouverture de 0,8 mm adaptée aux documents papier. Un film fin garde la souplesse pour un document à rouler, le grammage de 75 microns le raidit pour une affiche qui tient droite sur un présentoir. Les guides latéraux alignent chaque feuille pour une entrée droite sous les rouleaux. Les supports qu'elle protège Plans techniques, affiches, panoramiques photo et documents jusqu'au format A1 : la LPP 6512 traite les tirages courants d'un atelier de reprographie qui enchaîne les volumes en continu. Elle prend aussi les cartes, les menus et les fiches techniques appelés à passer de main en main. Vitesse et cadence La LPP 6512 mise avant tout sur la vitesse : jusqu'à 1800 mm par minute, une allure qui enchaîne les tirages A3 et A4 à un rythme soutenu. Sur un poste qui plastifie des séries de documents à la chaîne, cette vitesse fait la différence sur la durée d'une session. Un contrôle de la température par microprocesseur maintient la chauffe stable pendant que la cadence monte.

Préchauffage et mise en route Comptez environ 20 minutes de préchauffage pour atteindre la pleine température ; huit minutes suffisent pour un film fin sur un poste déjà tiède. Les rouleaux en caoutchouc siliconé montant à 150°C et répartissent la pression sur toute la largeur. La pédale libère les deux mains pour aligner le document bien droit sous les rouleaux. Le film et la coupe La LPP 6512 travaille les films de 25 et 75 microns, le registre courant pour protéger un plan ou une affiche sans les rayures. Les lames de coupe longitudinales tranchent le film le long du passage, vous séparez vos travaux au fil de la production sans repasser aux ciseaux. Des ventilateurs à la durée. Fonctions d'atelier Le panneau de commande digital à écran tactile pilote la machine sans réglage confus. Le contrôle par microprocesseur tient la consigne de chauffe, les guides latéraux cadrent le document et la pédale libère les mains. La structure en métal, de teinte grise, est pensée pour un poste qui tourne à l'industrialisation. La chauffe et le moteur demandent 2000 W sur une alimentation monophasée en 220 V. Avec ses 94 kg, la LPP 6512 reste plus compacte que les

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez

desquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.

[Tout refuser](#)[Tout accepter](#)[Personnaliser](#)[Politique de confidentialité](#)

grandes machines A0, à poser sur un plan de travail stable. Elle bénéficie d'une garantie fabricant d'un an et porte le marquage CE. Pour quel atelier La LPP 6512 vise la vitesse sur des formats jusqu'au A1. Si vous devez plastifier au format A0, un plan ou une affiche plus large, sa largeur de 650 mm ne suffit pas : orientez-vous vers la SKY Lam-1200 et ses 1200 mm de travail. Retrouvez nos plastifieuses à rouleaux , la sélection plastifieuse A1 et l'ensemble de nos plastifieuses professionnelles .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse en continu à rouleaux	Marque	FUJIPLA
Matière	Métal	Type de plastifieuse	À rouleaux
Type de plastification	À chaud, À froid	Format de plastification	A1, A2, A3, A4, A5, A6, Grands formats, Ba
Épaisseur acceptée	25 microns, 75 microns	Épaisseur max des rouleaux	150 microns
Largeur de plastification	650 mm	Épaisseur max du document	0,8 mm
Nombre de rouleaux	4 rouleaux	Système de chauffe	Rouleaux chauffants
Vitesse max	Jusqu'à 1800 mm/minute	Temps de préchauffage	8-20 min
Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Bannières publicitaires	Carte de visite, Badges, Affiches, Posters, Plans	
Garantie fabricant	1 an	Puissance	2000
Alimentation	220	Fabricant	FUJIPLA

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.