



1 rouleau de plastification à chaud 1040 mm x 100 m - 125 microns - Ø 76 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

Achetez au meilleur prix votre rouleau de plastification brillant WYNSTOR 125 microns !

PRIX HT

107,85 €

PRIX TTC

129,42 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud brillant, 1040 mm x 100 m, mandrin de 76 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. Du corps pour vos panneaux qui restent plans, 100 m de film, de quoi plastifier longtemps avant de changer de bobine. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Pour être sûr : même tube central (76 mm) et même largeur (1040 mm) que votre bobine habituelle. Un doute ? Mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau déjà en place. Du corps pour vos panneaux Le film de 125 microns par face donne à un grand format assez de tenue pour être affiché à plat sans onduler. Bon niveau pour plans muraux et signalétique de couloir, posés longtemps. Comme tout document plastifié, un pli franc y laisse une marque blanche. Le rendu brillant pour l'image Sur un visuel couleur, le brillant donne le plus d'éclat : les aplats de couleur sont vifs, les détails restent nets. C'est la finition des documents où l'image prime sur le texte. À noter, elle reflète la lumière et marque les traces de doigts. La laize (la largeur du rouleau) de 1040 mm passe un format DIN A0 de 841 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Vendu à l'unité, deux bobines pour un poste La bobine se commande seule. Comme la machine plaque un film sur chaque face, il en faut deux pour équiper un poste complet, une seule pour compléter un jeu entamé. Avec 100 m par bobine, vous tenez sur la durée sans recharger souvent. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 76 mm se monte sur les machines à axe de 76 mm ; vérifiez l'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film mat 1040 mm en 125 microns par face. Ce film existe aussi dans d'autres largeurs, comme le film brillant 1400 mm en 125 microns par face. Trouver une autre dimension Pour une autre laize ou une autre épaisseur, tout l'assortiment est dans nos rouleaux de plastification.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire

Pour plastifieuses à rouleaux Largeur du rouleau

1040 mm

Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	76 mm
Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	100 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593104074		