



1 rouleau de plastification à chaud 320 mm x 50 m - 125 microns - Ø 25 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

Achetez au meilleur prix votre rouleau de plastification brillant WYNSTOR 125 microns !

PRIX HT

19,20 €

PRIX TTC

23,04 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud brillant, 320 mm x 50 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. La rigidité qu'il faut pour un usage soutenu, une bobine courte, pour un usage occasionnel. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (320 mm) et le même tube central (25 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. La rigidité d'un menu qui tient en main À 125 microns par face, le document sort rigide : il se tient ouvert en main et se cintre au lieu de casser. C'est l'épaisseur de l'usage soutenu, le support saisi et reposé toute la journée : menus, tarifs de comptoir. Comme tout document plastifié, un pli franc y laisse une marque blanche. Brillant : des couleurs qui ressortent La finition brillante ravive les couleurs et renforce le contraste : photos, schémas et codes couleur ressortent nets. En contrepartie, un film brillant renvoie la lumière et garde les traces de doigts, un point à considérer si le document est affiché en pleine lumière. La laize (la largeur du rouleau) de 320 mm couvre un format DIN A3 de 297 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Une bobine à l'unité, pensez au jeu complet Ce rouleau se vend à l'unité. Une plastifieuse à rouleaux charge deux bobines en même temps, une par face : comptez 2 bobines pour équiper un poste complet, une seule en remplacement d'une bobine entamée. La bobine de 50 m suffit à un usage occasionnel. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm correspond aux axes de 25 mm ; vérifiez le diamètre de votre machine avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film mat 320 mm en 125 microns par face . Ce film existe aussi dans d'autres largeurs, comme le film brillant 455 mm en 125 microns par face . Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire

Pour plastifieuses à rouleaux Largeur du rouleau

320 mm

Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	25 mm
Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	50 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593102667		