



1 rouleau de plastification à chaud 455 mm x 50 m - 125 microns - Ø 25 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

Achetez au meilleur prix votre rouleau de plastification brillant WYNSTOR 125 microns !

PRIX HT

26,00 €

PRIX TTC

31,20 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud brillant, 455 mm x 50 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. La rigidité qu'il faut pour un usage soutenu, une bobine courte, pour un usage occasionnel. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Pour être sûr : même tube central (25 mm) et même largeur (455 mm) que votre bobine habituelle. Un doute ? Mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau déjà en place. Rigide, sans être une plaque Le film de 125 microns par face donne au document une vraie tenue : il s'affiche sans gondoler et supporte d'être monté, décroché, remonté. Il garde de la souplesse, sans devenir une plaque. Bon niveau pour menus et tarifs de comptoir, en service des mois. Un pli franc y laisse une marque blanche, comme sur tout document plastifié. Le rendu brillant pour l'image Sur un visuel couleur, le brillant donne le plus d'éclat : les aplats de couleur sont vifs, les détails restent nets. C'est la finition des documents où l'image prime sur le texte. À noter, elle reflète la lumière et marque les traces de doigts. La laize (la largeur du rouleau) de 455 mm passe un format DIN A2 de 420 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Vendu à l'unité, deux bobines pour un poste La bobine se commande seule. Comme la machine plaque un film sur chaque face, il en faut deux pour équiper un poste complet, une seule pour compléter un jeu entamé. La bobine de 50 m suffit à un usage occasionnel. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm se monte sur les machines à axe de 25 mm ; vérifiez l'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage , il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film mat 455 mm en 125 microns par face . Ce film existe aussi dans d'autres largeurs, comme le film brillant 320 mm en 125 microns par face . Trouver une autre dimension Pour une autre laize ou une autre épaisseur, tout l'assortiment est dans nos rouleaux de plastification .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire

Pour plastifieuses à rouleaux Largeur du rouleau

455 mm

Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	25 mm
Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	50 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593103985		