



1 rouleau de plastification à chaud 320 mm x 50 m - 125 microns - Ø 25 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux

Achetez au meilleur prix votre rouleau de plastification mate WYNSTOR 125 microns !

PRIX HT

34,35 €

PRIX TTC

41,22 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud mat, 320 mm x 50 m, mandrin de 25 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. La rigidité qu'il faut pour un usage soutenu, une bobine courte, pour un usage occasionnel. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Pour être sûr : même tube central (25 mm) et même largeur (320 mm) que votre bobine habituelle. Un doute ? Mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau déjà en place. Rigide, sans être une plaque Le film de 125 microns par face donne au document une vraie tenue : il s'affiche sans gondoler et supporte d'être monté, décroché, remonté. Il garde de la souplesse, sans devenir une plaque. Bon niveau pour tarifs et fiches de consultation, en service des mois. Un pli franc y laisse une marque blanche, comme sur tout document plastifié. Le mat contre les reflets Sous un éclairage direct, une plastification mate garde le document lisible : la lumière est diffusée, pas renvoyée en pleine face. Les teintes restent justes, les couleurs paraissent juste un peu plus douces. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 320 mm passe un format DIN A3 de 297 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Vendu à l'unité, deux bobines pour un poste La bobine se commande seule. Comme la machine plaque un film sur chaque face, il en faut deux pour équiper un poste complet, une seule pour compléter un jeu entamé. La bobine de 50 m suffit à un usage occasionnel. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 25 mm se monte sur les machines à axe de 25 mm ; vérifiez l'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 320 mm en 125 microns par face. Ce film existe aussi dans d'autres largeurs, comme le film mat 455 mm en 125 microns par face. Trouver une autre dimension Pour une autre laize ou une autre épaisseur, tout l'assortiment est dans nos rouleaux de plastification.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire

Pour plastifieuses à rouleaux Largeur du rouleau

320 mm

Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	25 mm
Finition	Mate	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	50 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593102674		