



1 rouleau de plastification à chaud 635 mm x 150 m - 32 microns - Ø 57 mm - Mat Pour plastifieuses à rouleaux

Achetez au meilleur prix votre rouleau de plastification mate WYNSTOR 32 microns !

PRIX HT

88,35 €

PRIX TTC

106,02 €

01. DESCRIPTION

Un rouleau de film de plastification à chaud mat, 635 mm x 150 m, mandrin de 57 mm. Épaisseur 32 microns par face, soit 64 microns au total autour du document. De quoi protéger vos tirages des traces et de l'humidité, 150 m de film d'un seul tenant, pour les gros volumes. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (635 mm) et le même tube central (57 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. Protéger la surface, sans rien alourdir. À 32 microns par face, le film habille vos tirages d'une couche de protection sans changer leur tenue. C'est l'épaisseur des documents peu manipulés : plans de phase, séries en volume. Vous protégez la surface contre les traces et l'humidité, vous ne cherchez pas à rigidifier la feuille. Mat : lisible sous n'importe quel éclairage. La finition mate diffuse la lumière au lieu de la renvoyer : pas de reflet sous des néons ou en vitrine, le texte se lit sous tous les angles. Les couleurs restent fidèles, un peu moins vives, sans être changées. La finition mate accepte l'écriture au feutre effaçable à sec : vous annotez le support, vous l'essuyez, vous le réutilisez. La laize (la largeur du rouleau) de 635 mm couvre un format DIN A1 de 594 mm de large, marge comprise. Une bobine à l'unité, pensez au jeu complet. Ce rouleau se vend à l'unité. Une plastifieuse à rouleaux charge deux bobines en même temps, une par face : comptez 2 bobines pour équiper un poste complet, une seule en remplacement d'une bobine entamée. Chaque bobine déroule 150 m, de quoi espacer les rechargements sur les gros tirages. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 57 mm correspond aux axes de 57 mm ; vérifiez le diamètre de votre machine avant de commander. Un film fin ne rigidifie pas. Attention, à 32 microns par face le film protège le document mais ne le raidit pas : il garde exactement sa souplesse d'origine. Si vous voulez un document qui reste rigide et se tient droit seul, optez pour le film mat 635 mm en 125 microns par face. La même bobine existe dans l'autre finition : le film brillant 635 mm en 32 microns par face. Les autres laizes et épaisseurs. Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire

Pour plastifieuses à rouleaux Largeur du rouleau

635 mm

Épaisseur (par face)	32 microns	Diamètre mandrin	57 mm
Finition	Mate	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	150 m	Conditionnement	A l'unité
EAN	8715593104173		