




2 rouleaux de plastification à chaud 1000 mm x 60 m - 125 microns - Ø 57 mm - Brillant Pour plastifieuses à rouleaux

Achetez au meilleur prix vos rouleaux de plastification brillants FALCONK 125 microns !

PRIX HT

195,00 €

PRIX TTC

234,00 €

01. DESCRIPTION

Deux rouleaux de film de plastification à chaud brillant, 1000 mm x 60 m, mandrin de 57 mm. Épaisseur 125 microns par face, soit 250 microns au total autour du document. Du corps pour vos panneaux qui restent plans, une bobine courte, pour un usage occasionnel. Ces rouleaux se montent sur les plastifieuses à rouleaux, pas sur les plastifieuses à pochettes. Le plus simple pour ne pas vous tromper : reprenez la même largeur (1000 mm) et le même tube central (57 mm de diamètre) que votre bobine actuelle. Dans le doute, mesurez le diamètre intérieur du tube d'un rouleau que vous utilisez déjà. 125 microns, un grand format qui reste plan À 125 microns par face, le grand tirage gagne du corps : posé sur un panneau ou suspendu, il reste plan et ne gondole pas au premier courant d'air. C'est l'épaisseur des affichages qui restent en place plusieurs mois, plans muraux et signalétique de couloir. Un pli franc y laisse une marque blanche. Brillant : des couleurs qui ressortent La finition brillante ravive les couleurs et renforce le contraste : photos, schémas et codes couleur ressortent nets. En contrepartie, un film brillant renvoie la lumière et garde les traces de doigts, un point à considérer si le document est affiché en pleine lumière. La laize (la largeur du rouleau) de 1000 mm couvre un format DIN A0 de 841 mm de large, marge comprise. Un support plastifié à cette épaisseur se réutilise plusieurs années : le film le protège de l'usure, des pliures et de l'humidité. Le jeu complet, prêt à monter Le lot de 2 équipe la machine en une fois : une plastifieuse à rouleaux travaille avec deux bobines montées ensemble, une au-dessus du document, une en dessous. La bobine de 60 m suffit à un usage occasionnel. Le mandrin (le tube au centre du rouleau) de 57 mm correspond aux plastifieuses à axe de 57 mm ; vérifiez le diamètre d'axe de la vôtre avant de commander. Toujours en double face Attention, à 125 microns par face le film se travaille en double face, jamais sur une seule : sinon le document part en tuilage, il se cintre en refroidissant, et le surplus de film dépose son adhésif nu sur le rouleau d'en face, qui s'encrasse. Montez deux bobines d'épaisseur identique. Si vous cherchez une autre dimension, optez pour le film brillant 1000 mm en 75 microns par face. Ce film existe aussi dans d'autres dimensions, comme le film brillant 1000 mm en 125 microns par face. Les autres laizes et épaisseurs Le reste des largeurs et des épaisseurs se trouve dans nos rouleaux de plastification.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire

Pour plastifieuses à rouleaux Largeur du rouleau

1000 mm

Épaisseur (par face)	125 microns	Diamètre mandrin	57 mm
Finition	Brillante	Type de plastification	à chaud
Longueur du rouleau	60 m	Conditionnement	Lot de 2
Composition PET/EVA (microns)	15 / 60		